

## Pompe à chaleur air/eau Logafix WPL

Plage de puissance de 7,5 KW jusque 22,3 KW



### Avantages:

- La source de chaleur air est toujours disponible en quantités illimitées
- Mode chauffage possible jusqu'à une température extérieur de  $-25^{\circ}\text{C}$
- Faible encombrement : surface au sol de  $0,64\text{ m}^2$ -  $0,85\text{ m}^2$
- Simple à entretenir grâce aux parois latérales facilement démontable
- Compresseur Scroll pour fonctionnement très silencieux
- Source de chaleur librement disponible, pas d'appareils supplémentaires nécessaires
- Pompes à chaleur pour échauffement et refroidissement

### Technique:

- Fonctionnement mono-énergétique ou bivalent. La pompe à chaleur fonctionne jusqu'à un point bivalent, généralement  $-5^{\circ}\text{C}$ . Appoint chauffage à apporter par une chaudière ou une résistance pour la pompe à chaleur air/eau uniquement nécessaire à partir de cette température.
- L'appareil peut être monté dans la cave ou au rez-de-chaussée
- Isolation phonique de haute qualité à l'intérieur de l'habitation
- La pompe à chaleur est commandée à l'électricité
- Fluide réfrigérant R404A non inflammable, neutre à l'ozone et libre de CFC
- A partir d'une puissance de 14,9 KW la Logafix WPL fonctionne avec deux compresseurs (fonctionnement à deux allures)

## Pompe à chaleur eau/eau Logafix WPW

Plage de puissance de 8,3 KW à 91,2 KW



### Avantages:

- Faible encombrement : surface au sol de 0,3 m<sup>2</sup> à 1,32 m<sup>2</sup>
- Simple à entretenir grâce aux parois latérales facilement démontables
- Echangeur de chaleur à haut rendement
- Compresseur Scroll pour fonctionnement très silencieux
- Facile à transporter dans la cave grâce au poids léger et aux dimensions réduites
- Très haut rendement
- Refroidissement possible en été

### Technique:

- Fonctionnement monovalent. Le besoin en chaleur du bâtiment est complètement couvert par la pompe à chaleur
- Isolation phonique de haute qualité à l'intérieur de l'habitation
- La pompe à chaleur est commandée à l'électricité
- Fluide réfrigérant R407C non inflammable, neutre à l'ozone et libre de CFC
- A partir d'une puissance de 44,4 KW la Logafix WPW fonctionne avec deux compresseurs (fonctionnement à deux allures)